

# CAJAS MINI DE IDE



CSN4PT

CDN4G



## > CAJAS MINI QUE HACEN GRANDE A IDE

- Grado de protección: IP65
- Resistencia al impacto: IK08
- Resistencia al hilo incandescente: 650 °C
- Presión de bola: 70 °C
- Tensión máxima de empleo: 1000 V AC / 1500 V DC
- Doble aislamiento: clase II

*Fabricadas conforme a la norma UNE-EN 62208*



17  
DELEGACIONES



ATENCIÓN  
AL CLIENTE



RED DE  
DISTRIBUCIÓN



ENTREGAS  
Y LOGÍSTICA



ALMACÉN  
MATERIAL  
ELÉCTRICO

Para más información visita

[cefltd.com](http://cefltd.com)

# CAJAS MINI DE IDE



EN TODOS  
NUESTROS  
PUNTOS DE  
VENTA



## > SERIE ECOLOGY

### Características técnicas:

- Fabricadas en ABS libre de halógenos
- Precintables entre base y marco (2 puntos)
- Sistema de retención de ventana 90°
- Doble clipaje entre marco y ventana
- Tornillo antipierde entre base y marco
- Posibilidad de colocar barras de neutro y tierra

### COFRETS DE DISTRIBUCIÓN IP65

NOMBRE	Nº DE MÓDULOS	DIMENSIONES	EMBALAJE
CDN4G	1X4	177x102x105	15



1

2

3

## > SERIE STAR

### POSIBILIDADES DE MONTAJE

- 1 1 base 32A 5P IP67  
+ 1base 16A 4PIP67
- 2 1 base 32A 5P IP67  
+ 1base tipo Schucko 16A 3P IP67
- 3 3 bases tipo Shucko 16A 3P IP54



### COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

NOMBRE	Nº DE MÓDULOS	DIMENSIONES	EMBALAJE
CSN4PT	1X4	385x102x105	6

17  
DELEGACIONES

ATENCIÓN  
AL CLIENTE

RED DE  
DISTRIBUCIÓN

ENTREGAS  
Y LOGÍSTICA

**C E F** ALMACÉN  
MATERIAL  
ELÉCTRICO

Para más información visita  
[cefltd.com](http://cefltd.com)